

**Prestatieverklaring**  
**BGK20-01.705**



1. Unieke identificatie	<b>Heterogeen kwartshoudend gebroken riviergrind</b>
2. Aanduiding	<b>Steenslag 8/11</b> conform NEN-EN 13043 conform NEN-EN 12620
3. Toepassing	Steenslag in asfalt en oppervlakbehandeling wegen Gebroken grind voor beton
4. Naam en contactadres fabrikant	 Zand- en grindbedrijf Kuypers BV Maasstraat 47 5995NB Kessel
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+
7. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa BMC B.V. (identificatienummer <b>0956</b> ) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.
8. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Essentiële kenmerken</th> <th>Prestaties</th> <th rowspan="20">Europees beoordelingsdocument</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Categorie korrelgradering</td> <td>Gc90/20   Gc80/20</td> </tr> <tr> <td>Zeer fijne deeltjes &lt; 63µm</td> <td>f<sub>0,5</sub></td> </tr> <tr> <td>Vlakheidsindex</td> <td>Fl<sub>10</sub></td> </tr> <tr> <td>Categorie gebroken oppervlak</td> <td>C<sub>95/1</sub></td> </tr> <tr> <td>Weerstand tegen verbrijzeling</td> <td>LA<sub>20</sub></td> </tr> <tr> <td>Polijswaarde</td> <td>PSV<sub>56</sub></td> </tr> <tr> <td>Deeltjesdichtheid pa</td> <td>2,65 +/- 0,05 Mg/m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Deeltjesdichtheid prd</td> <td>2,60 +/- 0,05 Mg/m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Waterabsorptie</td> <td>WA<sub>241</sub> / &lt;1%</td> </tr> <tr> <td>Bestandheid tegen hitte</td> <td>V<sub>LA</sub> = 1</td> </tr> <tr> <td>Affiniteit met bitumineuze bindmiddelen</td> <td>Na 6 uur : 65% Na 24 uur : 15%</td> </tr> <tr> <td>Lichtgewicht verontreinigingen</td> <td>m<sub>LPC</sub> NR</td> </tr> <tr> <td>Chloridegehalte</td> <td>&lt; 0,003%</td> </tr> <tr> <td>In zuur oplosbaar sulfaat</td> <td>AS<sub>0,2</sub></td> </tr> <tr> <td>Carbonaat/Schelpgehalte</td> <td>&lt; 0,5%</td> </tr> <tr> <td>Vorst/dooibestandheid</td> <td>F<sub>NR</sub></td> </tr> <tr> <td>ASR gevoeligheid</td> <td>Potentieel reactief</td> </tr> <tr> <td>Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen</td> <td>Achtergrondwaarde BBK</td> </tr> </tbody> </table>	Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument	Categorie korrelgradering	Gc90/20   Gc80/20	Zeer fijne deeltjes < 63µm	f <sub>0,5</sub>	Vlakheidsindex	Fl <sub>10</sub>	Categorie gebroken oppervlak	C <sub>95/1</sub>	Weerstand tegen verbrijzeling	LA <sub>20</sub>	Polijswaarde	PSV <sub>56</sub>	Deeltjesdichtheid pa	2,65 +/- 0,05 Mg/m <sup>3</sup>	Deeltjesdichtheid prd	2,60 +/- 0,05 Mg/m <sup>3</sup>	Waterabsorptie	WA <sub>241</sub> / <1%	Bestandheid tegen hitte	V <sub>LA</sub> = 1	Affiniteit met bitumineuze bindmiddelen	Na 6 uur : 65% Na 24 uur : 15%	Lichtgewicht verontreinigingen	m <sub>LPC</sub> NR	Chloridegehalte	< 0,003%	In zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>0,2</sub>	Carbonaat/Schelpgehalte	< 0,5%	Vorst/dooibestandheid	F <sub>NR</sub>	ASR gevoeligheid	Potentieel reactief	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Achtergrondwaarde BBK
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument																																						
Categorie korrelgradering	Gc90/20   Gc80/20																																							
Zeer fijne deeltjes < 63µm	f <sub>0,5</sub>																																							
Vlakheidsindex	Fl <sub>10</sub>																																							
Categorie gebroken oppervlak	C <sub>95/1</sub>																																							
Weerstand tegen verbrijzeling	LA <sub>20</sub>																																							
Polijswaarde	PSV <sub>56</sub>																																							
Deeltjesdichtheid pa	2,65 +/- 0,05 Mg/m <sup>3</sup>																																							
Deeltjesdichtheid prd	2,60 +/- 0,05 Mg/m <sup>3</sup>																																							
Waterabsorptie	WA <sub>241</sub> / <1%																																							
Bestandheid tegen hitte	V <sub>LA</sub> = 1																																							
Affiniteit met bitumineuze bindmiddelen	Na 6 uur : 65% Na 24 uur : 15%																																							
Lichtgewicht verontreinigingen	m <sub>LPC</sub> NR																																							
Chloridegehalte	< 0,003%																																							
In zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>0,2</sub>																																							
Carbonaat/Schelpgehalte	< 0,5%																																							
Vorst/dooibestandheid	F <sub>NR</sub>																																							
ASR gevoeligheid	Potentieel reactief																																							
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Achtergrondwaarde BBK																																							

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Kessel, 1 juni 2020

Getekend:

W.B.M. Verschuren  
Operationeel Manager