

Prestatieverklaring BGK20-01.701																																																																																																		
1. Unieke identificatie	Heterogeen kwartshoudend gebroken rivierzand																																																																																																	
2. Aanduiding	Steenslag 0/2 Conform NEN-EN 13043																																																																																																	
3. Toepassing	Gebroken grind voor toepassing in asfalt&oppervlakbehandeling wegen.																																																																																																	
4. Naam en contactadres fabrikant	Zand en grindbedrijf Kuypers bv Maasstraat 47 5995NB Kessel 																																																																																																	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen																																																																																																	
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 2+																																																																																																	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. 0956-CPR-0841																																																																																																	
8. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling.	Niet van toepassing.																																																																																																	
9. Aangegeven prestatie	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Essentiële kenmerken</th> <th colspan="2">Prestaties</th> <th>Europees beoordelingsdocument</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>13043</td> <td colspan="2"></td> <td rowspan="20" style="text-align: center; vertical-align: middle;">NEN-EN 13043</td> </tr> <tr> <td>4.1.3</td> <td>Categorie</td> <td>G_F85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1.3</td> <td>Korrelgradering</td> <td>Zeven ISO 565(1990)</td> <td>Grenzen (%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>85-99</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>52-72</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,063</td> <td>0-3</td> </tr> <tr> <td>4.1.6</td> <td>Korrelvorm</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>4.1.8</td> <td>Hoekigheid</td> <td colspan="2">E_{cs}35</td> </tr> <tr> <td>4.1.4</td> <td>Hoeveelheid fijne deeltjes <63µm</td> <td colspan="2">f₃</td> </tr> <tr> <td>4.1.5</td> <td>Kwaliteit fijne deeltjes <63µm</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>4.1.7</td> <td>Catagorie gebroken oppervlak</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>4.2.2</td> <td>Weerstand tegen verbrijzeling</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>4.2.5</td> <td>Weerstand tegen slijtage (M_{de})</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>4.2.3</td> <td>Weerstand tegen polijsting</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>4.2.4</td> <td>Weerstand tegen afslijten oppervlak</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>4.2.7.1</td> <td>Dichtheid ρ_a</td> <td colspan="2">ρ_a 2,62 +/-0,05 Mg/M3</td> </tr> <tr> <td>4.2.7.2</td> <td>Waterabsorptie</td> <td colspan="2">WA₂₄1 / 1,0% (m/m)</td> </tr> <tr> <td>4.2.9.2</td> <td>Bestandheid tegen vorst/dooi</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>4.2.10</td> <td>Bestandheid tegen hitte</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td>4.2.11</td> <td>Affiniteit met bitumen</td> <td colspan="2">NPD</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Besluit bodemkwaliteit</td> <td colspan="2">Achtergrondwaarde</td> </tr> </tbody> </table>				Essentiële kenmerken		Prestaties		Europees beoordelingsdocument		13043			NEN-EN 13043	4.1.3	Categorie	G _F 85		4.1.3	Korrelgradering	Zeven ISO 565(1990)	Grenzen (%)			4	100			2	85-99			1	52-72			0,063	0-3	4.1.6	Korrelvorm	NPD		4.1.8	Hoekigheid	E _{cs} 35		4.1.4	Hoeveelheid fijne deeltjes <63µm	f ₃		4.1.5	Kwaliteit fijne deeltjes <63µm	NPD		4.1.7	Catagorie gebroken oppervlak	NPD		4.2.2	Weerstand tegen verbrijzeling	NPD		4.2.5	Weerstand tegen slijtage (M _{de})	NPD		4.2.3	Weerstand tegen polijsting	NPD		4.2.4	Weerstand tegen afslijten oppervlak	NPD		4.2.7.1	Dichtheid ρ _a	ρ _a 2,62 +/-0,05 Mg/M3		4.2.7.2	Waterabsorptie	WA ₂₄ 1 / 1,0% (m/m)		4.2.9.2	Bestandheid tegen vorst/dooi	NPD		4.2.10	Bestandheid tegen hitte	NPD		4.2.11	Affiniteit met bitumen	NPD			Besluit bodemkwaliteit	Achtergrondwaarde	
Essentiële kenmerken		Prestaties		Europees beoordelingsdocument																																																																																														
	13043			NEN-EN 13043																																																																																														
4.1.3	Categorie	G _F 85																																																																																																
4.1.3	Korrelgradering	Zeven ISO 565(1990)	Grenzen (%)																																																																																															
		4	100																																																																																															
		2	85-99																																																																																															
		1	52-72																																																																																															
		0,063	0-3																																																																																															
4.1.6	Korrelvorm	NPD																																																																																																
4.1.8	Hoekigheid	E _{cs} 35																																																																																																
4.1.4	Hoeveelheid fijne deeltjes <63µm	f ₃																																																																																																
4.1.5	Kwaliteit fijne deeltjes <63µm	NPD																																																																																																
4.1.7	Catagorie gebroken oppervlak	NPD																																																																																																
4.2.2	Weerstand tegen verbrijzeling	NPD																																																																																																
4.2.5	Weerstand tegen slijtage (M _{de})	NPD																																																																																																
4.2.3	Weerstand tegen polijsting	NPD																																																																																																
4.2.4	Weerstand tegen afslijten oppervlak	NPD																																																																																																
4.2.7.1	Dichtheid ρ _a	ρ _a 2,62 +/-0,05 Mg/M3																																																																																																
4.2.7.2	Waterabsorptie	WA ₂₄ 1 / 1,0% (m/m)																																																																																																
4.2.9.2	Bestandheid tegen vorst/dooi	NPD																																																																																																
4.2.10	Bestandheid tegen hitte	NPD																																																																																																
4.2.11	Affiniteit met bitumen	NPD																																																																																																
	Besluit bodemkwaliteit	Achtergrondwaarde																																																																																																
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Kessel,1-1-2022 Getekend: <i>Pim Kunnen</i>																																																																																																		